

# Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer : \_\_\_\_\_

Artikelnummer / part number : **7427154**


Bezeichnung : **STAR-RING Ringkern mit Kunststoffgehäuse**

description : **STAR-RING ringcore with plastic case**



DATUM / DATE : 2007-01-25

## A Mechanische Abmessungen / dimensions:



a	<b>35,0 typ.</b>	mm
b	<b>32,0 typ.</b>	mm
c	<b>20,0 typ.</b>	mm
d	<b>43,0 typ.</b>	mm
e	<b>39,5 typ.</b>	mm
f	<b>Ø 3,5 typ.</b>	mm
für Kabeldurchmesser / for cable diameter		
Ø	<b>≤ 16,0</b>	mm

## B Elektrische Eigenschaften / electrical properties:

Eigenschaften / properties	Testbedingungen / test conditions		Wert / value	Einheit / unit	Tol.
Impedanz @ 1 Wg./ impedance @ 1 turn	<b>25 MHz</b>	Z	<b>71</b>	Ω	± 25%
Impedanz @ 1 Wg./ impedance @ 1 turn	<b>100 MHz</b>	Z	<b>130</b>	Ω	± 25%
Impedanz @ 2 Wg./ impedance @ 2 turn	<b>25 MHz</b>	Z	<b>271</b>	Ω	typ.
Impedanz @ 2 Wg./ impedance @ 2 turn	<b>100 MHz</b>	Z	<b>495</b>	Ω	typ.

## C



## D Prüfgeräte / test equipment:

**HP 4191 B** für/for Z und/and material  
**16092A** - Klemme / clamp  
**AWG26** - Ø 0,5mm - Länge/length: 165 mm

## E Testbedingungen / test conditions:

Luftfeuchtigkeit / humidity: 33%  
 Umgebungstemperatur / temperature: + 20°C

## F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals:

Basismaterial / base material: 4 W 620  
 Kunststoff / plastic material: PA 66 / 6  
 UL-Zulassungen / UL-approval: UL94-V0 / E53898  
 Farbe / colour: elektrograu / electronic grey

## G Eigenschaften / general specifications:

Curietemperatur / curie temperature: + 150°C  
 Gewicht / weight: 48,0g  
 Lagertemperatur / storage temperature: -40°C ~ + 85°C  
 Betriebstemp. / operating temperature: -25°C ~ +105°C

Freigabe erteilt / general release:

Kunde / customer			
.....		.....	
Datum / date	Unterschrift / signature	SMU	Update Zeichnung 07-01-25
.....		AF	Update / Material 06-11-13
.....		LF	RoHS update 04-10-11
.....		LF	Geh.Bemassung 04-01-26
.....		OK	Neuteil 02-01-23
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved	Name	Änderung / modification Datum / date

**Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG**

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400  
<http://www.we-online.de>


# Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer : \_\_\_\_\_  
 Artikelnummer / part number : **7427154**  
 Bezeichnung : **STAR-RING Ringkern mit Kunststoffgehäuse**  
 description : **STAR-RING ringcore with plastic case**



**WÜRTH ELEKTRONIK**  
 DATUM / DATE : 2007-01-25

## H Impedanzverlauf / impedance curve:



**A: 2 x durch Bohrung Ferrit / 2 x times through ferrite**  
**B: 1 x durch Bohrung Ferrit / 1 x times through ferrite**

Freigabe erteilt / general release:	<b>Kunde / customer</b>		
Datum / date	Unterschrift / signature	SMU	Update Zeichnung 07-01-25
	<b>Würth Elektronik</b>	AF	Update / Material 06-11-13
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved	LF	RoHS update 04-10-11
		LF	Geh.Bemassung 04-01-26
		OK	Neuteil 02-01-23
		Name	Änderung / modification Datum / date

This electronic component has been designed and developed for usage in general electronic equipment. Before incorporating this component into any equipment where higher safety and reliability is especially required or if there is the possibility of direct damage or injury to human body, for example in the range of aerospace, aviation, nuclear control, submarine, transportation, (automotive control, train control, ship control), transportation signal, disaster prevention, medical, public information network etc, Würth Elektronik eiSos GmbH must be informed before the design-in stage. In addition, sufficient reliability evaluation checks for safety must be performed on every electronic component which is used in electrical circuits that require high safety and reliability functions or performance.

**Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG**

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400  
<http://www.we-online.de>