

# Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :

Artikelnummer / part number : **7427502**


LF



Bezeichnung : **6-Loch-Ferritperle WE-UKW**  
 description : **6-Hole Ferrite Bead WE-UKW**

DATUM / DATE : 2005-03-18

## A Mechanische Abmessungen / dimensions:



A	<b>40,0 ± 3,0</b>	mm
B	<b>10,0 ± 0,5</b>	mm
C	<b>∅ 6,0 ± 0,5</b>	mm
D	<b>∅ 0,48 ± 0,25</b>	mm

## B Elektrische Eigenschaften / electrical properties:

Eigenschaften / properties	Testbedingungen / test conditions		Wert / value	Einheit / unit	Tol.
Impedanz @ 2,5 Wg./ impedance @ 2,5 turn	<b>25 MHz</b>	Z	<b>670</b>	Ω	<b>± 25%</b>
Impedanz @ 2,5 Wg./ impedance @ 2,5 turn	<b>100 MHz</b>	Z	<b>976</b>	Ω	<b>± 25%</b>
		Z		Ω	
		Z		Ω	

## C

## D Prüfgeräte / test equipment:

**HP 4191 B** für/for Z und/and material  
**16092A** - Klemme / clamp

## E Testbedingungen / test conditions:

Luftfeuchtigkeit / humidity: 33%  
 Umgebungstemperatur / temperature: + 20°C

## F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals:

Basismaterial / base material: 3 W 300

## G Eigenschaften / general specifications:

Curietemperatur / curie temperature: + 175°C  
 Lagertemperatur / storage temperature: -55°C ~ + 125°C  
 Betriebstemp. / operating temperature: -25°C ~ +125°C

Freigabe erteilt / general release:	Kunde / customer		
	Unterschrift / signature		
	Würth Elektronik		
	SST	add name	05-03-18
	LF	RoHS update	04-10-11
	JH	Neugestaltung	00-12-08
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved		Name
			Änderung / modification
			Datum / date

### Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400  
<http://www.we-online.com>

# Spezifikation für Freigabe / specification for release


Kunde / customer : \_\_\_\_\_  
 Artikelnummer / part number : **7427502**  
 Bezeichnung : **6-Loch-Ferritperle WE-UKW**  
 description : **6-Hole Ferrite Bead WE-UKW**

LF



DATUM / DATE : 2005-03-18

## H Impedanzverlauf / impedance curve:



**A: 1,5 Windungen / 1,5 turns**

**B: 2,5 Windungen / 2,5 turns**

Freigabe erteilt / general release:	<b>Kunde / customer</b>			
Datum / date	Unterschrift / signature			
	<b>Würth Elektronik</b>	SST	add name	05-03-18
		LF	RoHS update	04-10-11
		JH	Neugestaltung	00-12-08
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved	Name	Änderung / modification	Datum / date

This electronic component is designed and developed with the intention for use in general electronics equipments. Before incorporating the components into any equipments in the field such as aerospace, aviation, nuclear control, submarine, transportation, (automotive control, train control, ship control), transportation signal, disaster prevention, medical, public information network etc. where higher safety and reliability are especially required or if there is possibility of direct damage or injury to human body. In addition, even electronic component in general electronic equipments, when used in electrical circuits that require high safety, reliability functions or performance, the sufficient reliability evaluation-check for the safety must be performed before use. It is essential to give consideration when to install a protective circuit at the design stage.

### Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400

<http://www.we-online.com>